

MINOLTA

世界最軽量のコンパクト一眼。



新・発・売

天使を撮ろう。



RIKACO

35mm レンズ交換式フラッシュ内蔵AF一眼レフカメラにおいて、35-80mmのズームレンズを装着した場合。1999年7月1日現在。

その笑顔はママへの贈りもの。

撮りたい写真に合わせてマークを選ぶだけ。
プロみたいに撮れる5つの「撮影シーンセクター」



アイドルみたいに、かわいく印象的に撮る「ポートレートモード」

背景をボカして、子供の姿をくっきりと浮かあがらせたい。そんな写真を撮るならこのモード。被写体がシャープに、立体的に写りますので、子供のイキイキとした表情が、素敵なポートレート写真に仕上がります。



動いているシーンをシャープに撮る「スポーツモード」



元気に動き回る子供の動きをピタッと止めて、シャープに写せます。連続撮影で、数枚ずつ撮っておくと、動きの面白さも連続的に残せます。



小さな世界を大きく鮮やかに撮る「クローズアップモード」



小さなものを画面いっぱいに写したい時に最適なのがこのモード。子供の寝顔やかわいい手のしぐさなど、きつといい思い出の一枚になることでしょう。

人物も背景もくっきり鮮明に撮る「記念撮影・風景モード」



人物も風景も、両方くっきり、シャープに撮影したい時にはこのモードがおすすめです。家族旅行の楽しいシーンをよりきれいに、鮮明に残してください。



夜景を入れてきれいに撮る「夜景ポートレートモード」



夜景をバックに撮る時、どうしても夜景の明かりは暗くなりがち。このモードなら人物も夜景もきっちり写し込めます。また夜景だけの撮影にも最適です。



夜景ポートレートモード未使用

手ブレを防ぐために、三脚などで固定して撮影してください。

世界でいちばん軽いスウィートS。

いつでも、どこでも、シャッターを押すだけ。
フラッシュも自動の「おまかせPモード」。



P 撮りたいっ!と思ったらシャッターを押すだけ。「おまかせPモード」は、ピント合わせも露出も自動だから、大切なシャッターチャンスを逃しません。また暗いところや室内、昼間の逆光シーンなどでは、内蔵フラッシュが自動発光。いつでも、どこでもきれいな写真が簡単に撮れます。

ちっちゃなボディに、便利な機能がぎっしり。

動体予測フォーカス制御
速く動く被写体の動きを予測して、ピントを合わせる動体予測フォーカス制御を搭載。運動会などでの撮影で頼れる機能です。

ワイドフォーカスエリア
ピントを合わせる範囲が広いので、このフォーカスエリア内に被写体を捉えておけば、人物が画面の中央にいなくても、人物に的確にピントが合います。




ワイドフォーカスエリア

8分割ハニカムパターン測光
画面を8つに分割して明るさを測る8分割ハニカムパターン測光を採用。複雑な光線条件の時や、逆光時でも被写体をきれいに撮影できます。



8分割ハニカムパターン測光

パノラマモード
ワイドに撮りたいシーンで活躍するパノラマモードを搭載。切り替えに連動してファインダーの形も変わります。もちろん一本のフィルムで、標準モードとの途中切り替えが可能です。



標準モード

パノラマモード

1コマ/秒の連続撮影
シャッターを押しつづけると、約1秒間隔で連続撮影。動きのあるシーンを続けて撮りたい時に便利な機能です。

露出補正機能
+3から-3EVまでの1/2EVステップで露出補正ができます。また、露出ブラケット撮影も可能です。

スポット測光
スポットAEロックボタンを押すと、ファインダー内のスポット測光サークル内だけを測光し、露出をロックします。

A・S・Mモード
おまかせPモードのほかに、A(絞り優先AE)・S(シャッター速度優先AE)・M(マニュアル)の3つの表現モードを搭載しています。

ワイヤレスフラッシュシステム
αスウィートSをプログラムフラッシュ5400HSや3500xiと組み合わせると、フラッシュをカメラから離して撮影できる、ワイヤレスフラッシュ撮影が可能です。

新発売



世界最軽量のコンパクト一眼。



希望小売価格(税別)
αスウィートS AFズーム35-80mm F4-5.6IIシルバー付¥74,000
αスウィートS AFズーム28-80mm F3.5-5.6IIシルバー付¥82,000
αスウィートS ボディ¥57,000
AFズーム35-80mm F4-5.6IIシルバー付¥17,000(ケース¥2,000・別販売)
カメラケースCH-100¥4,500

35mm レンズ交換式フラッシュ内蔵AF一眼レフカメラにおいて、35-80mmのズームレンズを装着した場合、1999年7月1日現在。

(衣装協力:ミキハウス)



ミノルタ α Sweet 8の仕様

カメラタイプ	マイクロコンピュータ制御フラッシュ内蔵35mm AF・AE一眼レフカメラ
使用フィルム	パトローネ入り35mmフィルム(135型)画面サイズ:24×36mm
レンズマウント	ミノルタAマウント
使用レンズ	全てのαレンズを使用可能
オートフォーカス方式	方式:TTL位相差検出方式 検出素子:CCDラインセンサー(1ライン) 検出範囲:EV -1~18(ISO100) AF制御自動切り替え 動体予測フォーカス制御 AFロック可能 マニュアルフォーカス可能
AF補助光機能	内蔵フラッシュによる補助光 低輝度・低コントラスト時自動発光 測距可能範囲:約1~5m
撮影方式	プログラムAE(Pモード) 絞り優先AE(Aモード) シャッター速度優先AE(Sモード) マニュアル(Mモード) 撮影シーンセレクター(ポートレート 記念撮影・風景 クローズアップ スポーツ 夜景ポートレート・夜景)
測光方式	測光方式:TTL開放測光(専用フラッシュ使用時はTTLダイレクト測光)8分割ハニカム パターン測光 スポット測光(φ5.5mm) 測光素子:8分割ハニカムパターンSPC(シリコンフォトセル)フラッシュ光調光用 SPC(シリコンフォトセル) 測光範囲:EV1~20 スポット測光時 EV4~20(ISO100/F1.4レンズ使用時) フィルム感度 DXコード付きフィルムは感度自動設定:ISO25~500(1/3EVステップ) 手動設定:ISO6~640(1/3EVステップ) フラッシュ連動範囲:ISO25~1000 フォーカスロック時自動AEロック スポットAELボタンによるスポットAEロック 露出補正可能(±3EV・1/2EVステップ) 露出ブラケット(3枚、±0.5EV / -0.5EV / +0.5EV)
オートズーム(AFズーム使用時)	オートコンパクト パワーズーム、パワーフォーカス可能
シャッター	形式:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター シャッター速度:1/2000秒~30秒、バルブ(露出時間はカメラの電池寿命により制限) フラッシュ同調速度:1/90秒より長時
内蔵フラッシュ	方式:自動ポップアップ式 ガイドナンバー12(ISO100・m) 充電時間約3秒(当社試験条件) 照射角:焦点距離28mmの撮影画角をカバー 赤目軽減用のプリフラッシュ選択可能 専用フラッシュ装着時は、自動的に内蔵フラッシュOFF ワイヤレスフラッシュの制御可能
フラッシュ撮影方式	Pモード/撮影シーンセレクター:自動ポップアップ 逆光/低輝度時自動発光 強制発光 発光禁止選択可能 A/S/Mモード:フラッシュアップ時常時発光 フラッシュダウン時は発光禁止
ファインダー	形式:ルーフレター式一眼レフレックス方式 フォーカシングスクリーン:ファインアキュートマツ 視野率:90% 倍率:0.75倍(50mmレンズ 位置) 視度:-1ディオプリー

フィルム給送	フィルム装填:オートローディング(1コマ目まで自動送り) 1コマ撮影・連続撮影(約1コマ/秒)・多重露光(2コマ) 巻き戻し:オートリターン(24枚撮りフィルムを約20秒で巻き戻し)途中巻き戻し可能
ボディ液晶表示	露出モード表示・フィルム表示・フィルム送り表示・電池容量表示 セルフタイマー表示・フラッシュモード表示・シャッター速度/フィルム感度表示 絞り値/露出補正値表示・マニュアルフォーカス表示・露出補正表示 フィルムカウンター・多重露光回数表示・ワイヤレスフラッシュ表示・赤目軽減表示 1コマ/連続撮影表示・多重露光表示・撮影シーンセレクター表示
ファインダー内表示	画面内表示 フォーカスフレーム・スポット測光サークル 画面外表示(バックライト付き) フォーカス表示・シャッター速度表示・絞り値/露出補正値表示・露出補正表示 スポットAEロック/スローシンクロ表示・フラッシュ充電完了/調光確認表示
セルフタイマー	作動時間10秒(LED点滅による作動表示) 途中解除可能
パノラマ対応	方式:外部切り替え方式 撮影途中切り替えも可能 切り替えレバーに連動してファインダーもパノラマサイズに切り替え 日付写し込み位置連動切り替え
その他	クォーツデータバック標準装備 オートロックアクセサリシュー リモートリレーズターミナル
使用電池	3Vリチウム電池(CR2型)×2個 クォーツデータバック用電池:CR2025×1個 メインスイッチON時に自動バッテリーチェック(3段階表示)
撮影可能本数	標準撮影時(1コマごとにレンズを無限 遠から2mまで3回駆動させ、シャッター ボタン半押しで10秒保持後撮影、その 他撮影準備を含む) カメラの操作回数が少ない場合(1コマ ごとにレンズを無限遠から2mまで1回 駆動させ、シャッターボタン半押しで5秒 間保持後撮影、その他撮影準備を含む)
フラッシュ使用率	温度 20 -10 フラッシュ使用率 0% 約40本 約30本 50% 約17本 約13本 100% 約11本 約8本
撮影可能本数	温度 20 -10 フラッシュ使用率 0% 約65本 約50本 50% 約23本 約18本 100% 約14本 約10本
撮影条件	AFズーム35-80mm F4-5.6II。24枚撮りフィルム・新品電池使用。 1ヶ月に2本撮影。 カメラの使い方により撮影可能本数は変わります。 電池を長持ちさせるために、撮影しないときはメインスイッチをLOCKにしてください。 36枚撮りフィルムの場合は上記の2/3程度の本数になります。 実際に撮影しなくても、カメラを操作することで電池は消耗します。
大きさ・重さ	135(幅)×90(高さ)×61(奥行)mm・360g(本体電池別・クォーツデータ用電池含む)

ミノルタカメラクラブ入会のご案内

ミノルタ製品ご愛用者のためのユニークなメンバーズクラブ「ミノルタカメラクラブ」が、いろいろな特典や企画を用意してご入会をお待ちしています。豊かな写真ライフを応援する月刊会員誌「フォトウェブ」の送付。写真上達の早道、写真教室を各地で開催。全国各地で撮影会を実施。フォトコンテストの開催。カメラの修理・点検の特別割引。ミノルタオリジナルグッズの特別割引。入会金500円・年会費9,000円(計9,500円・税込)お申し込み・お問い合わせは下記の事務局または各サービスステーションまで。ミノルタカメラクラブ中央本部事務局 TEL(03)6423-7552

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

必ず指定の電池をご使用ください。異なる電池を使用すると、火災や感電の原因となります。

パノラマプリントは、35mmフィルムの標準画面1コマの上下を遮断して撮影した横長の画面をパノラマサイズ(89×254mm)に引き伸ばしたものです。現像・プリントをご依頼の際は、パノラマモードのみで撮影されたフィルムには「全枚数パノラマシール」を、パノラマモードと標準モードを切り替えて撮影されたフィルムには、「パノラマ/標準混在シール」を、それぞれフィルム(パトローネ)に貼ってお出しいただき、パノラマモードで撮影した場合、通常の同時プリントに比べフィルム現像・プリントに日数・料金がかかります。詳しくはお店におたずねください。

お求めは信用ある当店で

ミノルタ株式会社 / ミノルタ販売株式会社

〒541-8556 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビル / 〒108-8608 東京都港区高輪2-19-13 NS高輪ビル
お客様商品相談窓口 東京 TEL(03)6423-7555 9:30~17:45(土・日・祝日定休)
大阪 TEL(06)6271-2641 9:00~17:15(土・日・祝日定休)

当社のカメラ製品は、ミノルタ国際保証制度により、国内はもとより全世界にはりめぐらされたサービスネットワークによって海外でのサービスも受けられます。
このカタログは1999年7月1日現在のものです。製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
カタログ中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。

カタログ記載の希望小売価格は消費税抜きの価格です。ご購入の際には消費税額が加算されます。

ホームページアドレス <http://www.minolta.com/japan/>